USZCZELNIENIE POMIĘDZY PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ NIECKI BASENU I SŁUPEM POZ.6.11
ZA POMOCĄ TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ AA 240 EA 1:25



USZCZELNIENIE POMIĘDZY PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ NIECKI BASENU I SŁUPEM POZ.6.11
ZA POMOCĄ TAŚMY PĘCZNIEJĄCEJ FORBENT typ S 18x23mm 1:25



UWAGA:
1/ Na rysunku pokazano 2 szczegóły uszczelnienia pomiędzy płytą fundamentową niecki i słupem Poz.6.11 wybrane z produktów firmy BETOMAX POLSKA.
2/ W porozumieniu z producentem uszczelnienia wymiary i kształt uszczelek dostosować do wymiaru słupa.
3/ Montaż uszczelek wykonać zgodnie z wymaganiami dostawcy uszczelnienia.
4/ Pełna informacja techniczna dostępna u dostawcy technologii BETOMAX POLSKA.
5/ Podani producenci uszczelnienia są przykładowi. Istnieje możliwość zastosowania produktów równoważnych odnośnie parametrów technicznych i zastosowania.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/104
NAZWA RYSUNKU SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA POMIĘDZY PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ NIECKI BASENU I SŁUPEM POZ. 6.11			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		