

Parametry płyt sufitowych:

1. Gabinety zabiegowe, łazienki, sale chorych

- Współczynnik pochłaniania αs0,90
- Izolacyjność wzdłużna Dnfw≥28 dB
- Odporność na wilgoć - do 100%
- Klasa czystości - ISO 3
- Krawędź opuszczona
- Grubość 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biały
- Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta z możliwością zmywania na mokro i wodą pod ciśnieniem.
Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

np.:
1. Thermex Agatec firmy AMF,lub
2. MediCare Air firmy Rockfon
3. Hygiene Protec A firmy Ecophon

2. Korytarze

- Współczynnik pochłaniania αs0,95
- Izolacyjność wzdłużna Dnfw≥28 dB
- Odporność na wilgoć do 95%
- Klasa czystości ISO 4
- Krawędź prosta fazowana
- Grubość 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biały
- Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

np.:
1. Thermex Acoustic firmy AMF,lub
2. MediCare Standard firmy Rockfon
3. Hygiene Meditec E firmy Ecophon

Podani producenci są przykładowi.Istnieje możliwość zastosowania produktów równoważnych odnośnie parametrów technicznych i zastosowania

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: I PIĘTRO SUFITY

Skala: 1:100

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017

Projektował: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94

Podpis:

Sprawdził: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/56/2003 i 417/POOKK/2016

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys.: **A-22**