

Schemat rozmieszczenia odbojów i poręczy na sciannach



Legenda do rozmieszczenia odbojnic

- odbojnice i poręcze
- odbojnice

Legenda do kolorystyki podłóg

Kolorystyka wykładzin wg wzornika firmy Forbo Marmoleum
3846 natural corn marmoleum
3847 golden saffron marmoleum
Podłoga łazienek 171462 Surestep Original - brick
Sciany łazienek 23549 Onyx FR Orange

UWAGA! Podani producenci są przykładowi, istnieje możliwość zastosowania produktów równoważnych odnośnie param. tech. i zastosowania

ges antypoślizgowy beżowy

Wymagania dotyczące wykończenia podłóg

Podłogi w salach chorych, komunikacji:
· Naturalna wykładzina linoleum o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną Topshield 2;
· klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 ;
· gwarancja 10-letnia ;
· możliwość zastosowania wielokolorowych sznurów do zgrzewania ;
· klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9
· naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

Podłogi w łazienkach, prysznicach: permanentnie antypoślizgowa, heterogeniczna wykładzina PVC gr.2mm, z warstwa użytkową 0,7mm;
· zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Pearl™
· wykładzina z wtopionymi w powierzchnię opiłkami korundu i kwarcu;
· reakcja na ogień EN 13501-1 - B_fs1
· pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,02 mm
· klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 10
· klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T

Ściany w łazienkach:
· heterogeniczna okładzina ścienna wzmocniona siatką z włókna szklanego z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m;
· zabezpieczenie bakteriostatyczne - tak
· grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,1 mm
· grubość całkowita wykładziny EN 428 – 0,9 mm
· waga całkowita EN 430 – 1,5 kg/m^2
· odporność na światło EN ISO 105-B02- ≥ 6
· odporność chemiczna EN 423 – dobra
· reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfs2,

Odbijnice na ścianach korytaży i sal łóżkowych:
Taśma ochronna elastyczna TP200 gr. 3mm klejona do ścian na wysokości (osiowo) 20 i 55cm.
Kolor - szary

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: I PIĘTRO - PODŁOGI, ODBOJE I POCHWYTY	Skala: 1:100
Branża: ARCHITEKTURA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 20.01.2017
Projektował: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94	Podpis:
Sprawdził: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/56/2003 i 417/POOK/K/2016	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: **A-19**