

Przekrój pionowy przez szyb

Typ dźwigu:
Green Lift - TML 1600 szpitalny
lub równoważny

Szyb:

1. *Szyb i maszynownia służą wyłącznie do pracy dźwigu.*
2. *W szybie i maszynowni nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprócz tych związanych z pracą dźwigu.*
3. *Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i występów.*
4. *W szybie dźwigu należy zainstalować instalację oświetleniową zapewniającą w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 50 lx (patrz wytyczne elektryczne).*
5. *Natężenie światła na dojściach do szybu min. 50 lx.*
6. *Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed siąkaniem oleju.*
7. *Odchyłki na ścianie z drzwiami ± 5 mm.*
8. *Na pozostałych ścianach +20 mm.*
9. *Temperatura od +5 °C do +40 °C.*
10. *Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz.*
11. *Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu.*

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: ZAŁOZENIA DŹWIGOWE - PRZEKRÓJ SZYBU

Skala: 1:50

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnei w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017

Projektował:
mgr inż. arch. Jan K. Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

Podpis:

Sprawdził:
mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys: **A-34**