

Schemat rozmieszczenia odbojów i poręczy na ścianach



Legenda do rozmieszczenia odbojnic

- odbojnice i poręcze
- odbojnice

Legenda do kolorystyki podłóg linoleum

	Kolorystyka wykładzin wg wzornika firmy Forbo Marmoleum
	3828 blue heaven marmoleum
	3055 marmoleum
	Podłoga łazienek 172142 Surestep Original - turquoise
	Sciany łazienek 23544 Onyx FR Turqoise
	ges antypoślizgowy beżowy

Legenda do kolorystyki podłóg basenu

	Kolorystyka płytek ceramicznych basenu Przeciwpoślizgowość: R10/B
	Płytka basenowa 20 x 20 jasnoniebieska RAL 2408015 faktura: relief
	Płytka basenowa 20x20 biała faktura: relief

UWAGA!
Podani producenci są przykładowi, istnieje możliwość zastosowania produktów równoważnych odnośnie param. tech. i zastosowania

Wymagania dotyczące wykończenia podłóg

Podłogi w salach chorych, komunikacji:
· Naturalna wykładzina linoleum o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną Topshield 2;
· klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 ;
· gwarancja 10-letnia ;
· możliwość zastosowania wielokolorowych sznurów do zgrzewania ;
· klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9
· naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

Podłogi w łazienkach, prysznicach: permanentnie antypoślizgowa, heterogeniczna wykładzina PVC gr.2mm, z warstwą użytkową 0,7mm;
· zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Pearl™
· wykładzina z wtopionymi w powierzchnię opiłkami korundu i kwarcu;
· reakcja na ogień EN 13501-1 - B_fs1
· pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,02 mm
· klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 10
· klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T

Ściany w łazienkach:
· heterogeniczna okładzina ścienna wzmocniona siatką z włókna szklanego z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m;
· zabezpieczenie bakteriostatyczne - tak
· grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,1 mm
· grubość całkowita wykładziny EN 428 – 0,9 mm
· waga całkowita EN 430 – 1,5 kg/m²
· odporność na światło EN ISO 105-B02- ≥ 6
· odporność chemiczna EN 423 – dobra
· reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls2,

Odbojnice na ścianach korytarzy :
Taśma ochronna elastyczna TP200 gr. 3mm klejona do ścian na wysokości (osiowo) 20 i 55cm.
Kolor - szary

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: PIWNICA PODŁOGI, ODBOJE, POCHWYTY

Skala: 1:100

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017

Projektował: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BU/11/87, BE/282/94

Podpis:

Sprawdził: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BE-POKK/0602003 i 47/POOKK/2016

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys.: **A-17**